

ARMADIO ASPIRATO PER LO STOCCAGGIO DEI PEZZI OPERATORI costruito nel rispetto delle recenti normative in vigore nazionali ed europee che riguardano gli armadi di sicurezza

conformità a quanto stabilito della normativa EN14175

Quantità richieste N. 1

Caratteristiche tecniche

Armadio di sicurezza aspirato a 2 ante vetrate a battente progettato per contenere i campioni istologici in formalina comprensivo di batteria filtrante (filtri e prefiltri)

- Struttura, ante in lamiera di acciaio INOX o verniciato, con polvere epossidica antiacido
- Ante a battente con apertura a 180°
- Allarme visivo e acustico anta aperta.
- Conteggio tempo vita batteria filtrante
- Sistema di allarme saturazione filtro senza blocco dello strumento ma con la sola visualizzazione
- Dimensioni non inferiori a 140 x 200 cm
- N. 3 ripiani a vasca in acciaio inox regolabili in altezza e vasca sul fondo
- collegamento esterno per scarico vapori
- Livello di rumorosità < 60 dB
- allarme saturazione filtri
- lampada interna

Il sistema deve essere aperto all'utilizzo di filtri e prefiltri comunemente presenti nel mercato con conseguente possibilità di utilizzare filtri non dedicati.

