



ELENCO PREZZI

OGGETTO: PREZZI DI ANALISI

COMMITTENTE: Azienda Sanitaria Provinciale di Agrigento

Data, _____

IL TECNICO



Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
Nr. 1 169	Pompa nebulizzatrice con operatore eur (nove/30)	h	9,30
Nr. 2 A.P. 001	Tinteggiatura per interni con pittura di smalto acril-uretanico all'acqua ad aspetto lucido con ottima distensione ed elevata durezza superficiale a base di pigmenti finissimi, cariche selezionate e innovative resine acril-uretaniche. Data in opera su superfici orizzontali o verticali, rette o curve, di tinte a colore forti, applicata a pennello o a rullo in due mani, previa pulitura, spolveratura e successivo trattamento delle superfici con idoneo fondo isolante e quanto altro occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte eur (venti/92)	m2	20,92
Nr. 3 A.P. 002	Fornitura e posa in opera di controsoffitto modulare ispezionabile realizzato con pannelli in fibra minerale , Classe di reazione al fuoco A1 (En 13501-01) di colore a scelta della D.L. e delle dimensioni di 600x600 mm spessore 15 mm, resistenza all'umidità e all'acqua; i pannelli saranno installati in appoggio su un'orditura modulare di sostegno in vista realizzata con profilati portanti e trasversali a T in acciaio zincato preverniciato bianco; la struttura sarà sospesa al solaio per mezzo tiranti in acciaio zincato; la finitura perimetrale sarà eseguita con apposita cornice ad L in acciaio zincatopreverniciato bianco. Il tutto comprensivo di qualsiasi onere e magistero occorrente a dare il lavoro finito e funzionante a perfetta regola d'arte. eur (sessantacinque/46)	m2	65,46
Nr. 4 A.P. 003	Fornitura e posa in opera di controsoffitto modulare ispezionabile realizzato con pannelli in acciaio 5/10 preverniciato bianco standard delle dimensioni di 600x600 mm spessore 12 mm. Classe di reazione al fuoco A1 (EN 13501-01) resistenza all'umidità e all'acqua; i pannelli saranno installati in appoggio su un'orditura modulare di sostegno in vista realizzata con profilati portanti e trasversali a T delle dimensioni di mm 38x24x3600/1200/600, in acciaio zincato preverniciato bianco; la struttura sarà sospesa al solaio per mezzo tiranti in acciaio zincato; la finitura perimetrale sarà eseguita con apposita cornice ad L di mm 20x24 in acciaio zincato mm 0,4 preverniciato bianco. Il tutto comprensivo di qualsiasi onere e magistero occorrente a dare il lavoro finito e funzionante a perfetta regola d'arte. eur (sessantasei/35)	m2	66,35
Nr. 5 A.P. 004	Fornitura e posa in opera di pannelli in acciaio 5/10 preverniciato bianco standard delle dimensioni di 600x600 mm spessore 12 mm, Classe di reazione al fuoco A1 (EN 13501-01) resistenza all'umidità e all'acqua; i pannelli saranno installati in appoggio su un'orditura modulare di sostegno in vista realizzata con profilati portanti e trasversali a T. Il tutto comprensivo di qualsiasi onere e magistero occorrente a dare il lavoro finito e funzionante a perfetta regola d'arte. eur (quaranta/77)	m2	40,77
Nr. 6 A.P. 005	Fornitura e installazione di un controsoffitto modulare ispezionabile, realizzato con pannelli modulari in alluminio preverniciato di spessore 6/10 mm, colore bianco RAL 9010, con dimensioni di 600x600 mm e spessore di 25 mm. Il sistema include una guarnizione autoadesiva ermetica, progettata per garantire l'installazione in ambienti completamente sterili. La struttura portante è composta da profilati in acciaio zincato a scomparsa, con dimensioni di 24x38x3700 mm, e un profilo secondario a triangolo, sospeso al soffitto tramite pendini rigidi in acciaio zincato di 4 mm e molle in acciaio armonico, completi di clip di bloccaggio. Il perimetro del controsoffitto sarà rifinito con un apposito profilo in acciaio perimetrale. I pannelli soddisfano la classe di reazione al fuoco Euroclass A1 (DM del 15 marzo 2005) e garantiscono stabilità dimensionale anche in condizioni ambientali estreme, rendendoli adatti per ambienti con elevati tassi di umidità relativa e significativi sbalzi termici. Comprensivo di qualsiasi onere e magistero occorrente a dare il lavoro finito e funzionante a perfetta regola d'arte. eur (centodieci/88)	m2	110,88
Nr. 7 A.P. 006	Fornitura e collocazione di chiusino in calcestruzzo delle dimensioni di 60x60 cm spessore 4 cm, posto su pozzetti in calcestruzzo, compresi tutti gli oneri per rendere l'opera completa e funzionante. eur (sessantacinque/10)	cadauno	65,10
Nr. 8 A.P. 007	Fornitura e collocazione di gruppo miscelatore in ottone cromato comprensivo di doccia con braccio, per acqua calda e fredda, compreso i rosoni, i flessibili, opere murarie, i collegamenti ai punti di adduzione d'acqua (calda e fredda) già predisposti, e quanto altro occorrente per dare l'opera completa e funzionante a perfetta regola d'arte. eur (centotrentaquattro/83)	cadauno	134,83
Nr. 9 A.P. 008	Fornitura e collocazione di gruppo miscelatore in ottone cromato per lavabo disabili, per acqua calda e fredda, compreso i rosoni, i flessibili, opere murarie, i collegamenti ai punti di adduzione d'acqua (calda e fredda) già predisposti, e quanto altro occorrente per dare l'opera completa e funzionante a perfetta regola d'arte. eur (centootto/31)	cadauno	108,31
Nr. 10 A.P. 009	Pulitura di pluviale di scarico acqua meteorica, dalla copertura, compreso la scollatura dalla guaina esistente, la pulitura da erbe infestanti e la successiva sigillatura del pluviale con la guaina impermeabilizzante. Il tutto dato a perfetta regola d'arte. eur (trenta/34)	cad	30,34
Nr. 11 A.P. 010	Smontaggio e ricollocazione di infissi interni in alluminio, sono compresi lo smontaggio dei vetri esistenti, la porta, i profili in alluminio, la sostituzione di eventuali guarnizioni ove necessitano e tutti gli accessori di ferramenta necessari e quanto altro occorre per l'opera completa a perfetta regola d'arte. eur (sessantatre/76)	m2	63,76
Nr. 12 A.P. 011	Fornitura e collocazione di strisce adesive antiscivolo della larghezza di mm 50 per scale interne ed esterne realizzate in PVC di alta qualità con la superficie smerigliata a 80 grani. Elevata resistenza all'abrasione e forte forza di presa, che può aumentare la trazione dei piedi e ridurre il rischio di scivolamento, sono compresi la pulizia delle superfici e tutti gli oneri e accessori per rendere l'opera completa a perfetta regola d'arte eur (nove/96)	m	9,96
Nr. 13 A.P. 012	Revisione e messa in registro di porta interna od infisso, compresa la relativa maniglia e/o serratura, inclusa la dismissione dell'esistente ed ogni altro onere e magistero per dare il tutto finito a regola d'arte.		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
Nr. 14 A.P. 013	eur (sessantaquattro/83) Revisione e messa in registro di porta interna od infisso, inclusa la dismissione dell'esistente ed ogni altro onere e magistero per dare il tutto finito a regola d'arte, esclusa la relativa maniglia e/o serratura. eur (trentatre/33)	cad	64,83
Nr. 15 A.P. 014	Revisione e riparazione di tapparella avvolgibile e cassonetto coprirullo, compresa la eventuale sostituzione della cinghia, inclusa la dismissione dell'esistente ed ogni altro onere e magistero per dare il tutto finito a regola d'arte. eur (quarantauno/72)	cadauno	41,72
Nr. 16 A.P. 015	Sostituzione di guarnizione in gomma, silicone o altro materiale specifico per infissi esterni, danneggiata o usurata sugli infissi esterni od interni, al fine di migliorare l'isolamento termico e acustico e garantire l'impermeabilità degli stessi. L'intervento prevede la rimozione della vecchia guarnizione, la pulizia delle superfici, l'installazione di una nuova guarnizione compatibile con il tipo di infisso e il controllo finale della tenuta ed ogni altro onere e magistero per dare il tutto finito a regola d'arte. eur (ventiotto/53)	cadauno	28,53
Nr. 17 A.P. 016	Fornitura e posa in opera di materiale di riempimento proveniente da materiale derivante da demolizioni selezionato e idoneo all'uso come riempimento. Lavorazione completa di trasporto del materiale dal luogo di deposito al sito di posa, distribuzione, umidificazione se necessaria e compattamento meccanico con idonei mezzi. eur (cinquantatre/72)	m3	53,72
Nr. 18 A.P. 017	Fornitura e posa in opera di pannelli coibentati grecati costituito da una lamiera di acciaio zincato preverniciato o plastico, con uno spessore di circa 0,40 mm, e uno strato isolante in schiumatura di poliuretano (PUR) o polistirene espanso (EPS) di spessore da 15 a 55 mm. Completi di tutti gli accessori necessari (fissaggi, colmi, scossaline, giunti, ecc.), realizzati in materiali conformi alle normative vigenti e con marchio CE. I pannelli devono essere costituiti da una lamiera di acciaio zincato preverniciato o plastico di spessore adeguato, con uno strato isolante in poliuretano (PUR) o polistirene espanso (EPS) di densità e spessore variabile in base al progetto. I pannelli devono garantire elevate prestazioni termiche e acustiche e devono essere dotati di canali di ventilazione per una corretta circolazione dell'aria tra lo strato coibente e la copertura. eur (cinquantadue/90)	m2	52,90
Nr. 19 A.P. 018	Fornitura e posa in opera di serramenti esterni realizzati con profili estrusi d'alluminio lega 6060 (UNI EN 573-3), non a taglio termico, verniciati a polvere, colore a scelta della DL; la verniciatura dovrà possedere le proprietà previste dalla norma UNI EN 12206-1. Altri tipi di vernicianti saranno ammessi purché lo spessore del film di vernice sia idoneo al tipo prodotto scelto e alla tecnologia d'applicazione in accordo con la norma UNI 3952. Il sistema di tenuta dell'acqua dovrà essere a giunto aperto. I profili dovranno avere sezioni adeguate a garantire al serramento le seguenti prestazioni: classe di permeabilità all'aria 3 (UNI EN 12207); classe di tenuta all'acqua 9A (UNI EN 12208); classe di resistenza al vento 4 (UNI EN 12210); marcatura CE secondo UNI EN 14351-1. Inoltre dovrà garantire un isolamento acustico secondo quanto indicato dal D.P.C.M. pubblicato in G.U. del 22/12/97. I serramenti dovranno essere completi di: guarnizioni in EPDM o neoprene; tutti gli accessori di movimentazione come indicato per ogni tipologia di serramento; controtelai in profilo d'acciaio zincato, compreso posa in opera e opere murarie per la formazione delle sedi di alloggiamento dei serramenti. Sono inclusi la fornitura e la posa in opera dei vetri. A uno o più battenti. eur (quattrocentocinquantacinque/68)	m2	455,68
Nr. 20 A.P. 019	Fornitura e collocazione di automatismo per porta scorrevole tipo A1000 PA per porte a un'anta scorrevole per un vano passaggio di almeno mm 1300 (VP) tra i laterali fissi, aventi le seguenti caratteristiche tecniche: carrelli di scorrimento con doppia ruota portante e anticarrucolamento, elettronica di comando a microprocessore con autoapprendimento, scelta delle velocità, accelerazioni e decelerazioni ottimali, apertura parziale regolabile dal 10% al 90% della corsa totale, limitazione automatica della forza di chiusura come da normativa, funzionamento programmabile per fasce orarie (opzionale), dispositivo di interblocco fra 2 porte (di serie). Ogni automazione sarà fornita completa dei seguenti accessori: 1 Start Kit Controllo accesso completo di n.10 chiavette RFID 1 Carter di copertura dell'automazione H100 finitura alluminio anodizzato argento. Lunghezza carter 2700 mm Blocco motore con sblocco manuale 1 Tastiera funzioni SDK EVO 1 Pattino snodabile a pavimento 1 Profilo di scorrimento del pattino inferiore (3m) Spazzolino per profilo di scorrimento 1 Coppia di fotocellule miniswitch Frontali per incasso fotocellula miniswitch 1 XSM CH - Pulsante a sfioro DISPOSITIVO SIMPLY CONNECT XWBL 1 Tastiera a codice XKPB + interfaccia XBR2 BUS-Relay 1 Porta con struttura in alluminio ral 1013 e vetro 33.1 sabbato. Sono compresi il trasporto, il montaggio e quant'altro per rendere l'opera funzionante a perfetta regola d'arte. Sono esclusi i punti di collegamento facenti parte dell'impianto elettrico. eur (duemilacentonovantatre/07)	cadauno	2193,07
Nr. 21 A.P. 020	Fornitura e installazione di un dispositivo di controllo accessi completo di funzioni tastiera, a codice XKPB, dotato di interfaccia a porta citofono BUS-Relay. Il sistema include n. 10 chiavi RFID, accessori di interfaccia e collegamenti elettrici necessari per il corretto funzionamento. eur (trecentoquarantauno/36)	cadauno	341,36
Nr. 22 A.P. 021	Rimozione e dismissione di corpi illuminanti posti in soffitto e/o incassati in controsoffitto, a parete di qualsiasi tipologia e dimensione, compresi il carico del materiale di risulta sul cassone di raccolta, escluso il trasporto a rifiuto e le eventuali opere di ripristino connesse. eur (tredici/33)	cadauno	13,33
Nr. 23 A.P. 022	Fornitura e posa in opera di chiudiporta aereo con braccio a compasso, conforme alla norma EN 1154, colore argento, idoneo per angolo di apertura/chiusura fino a 180°, con forza di chiusura variabile da EN 3 a EN 4, completo di tutti gli accessori necessari per		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
Nr. 24 A.P. 023	l'installazione. Il chiudiporta dovrà essere fissato sul telaio e sull'anta del serramento, comprensivo di regolazione delle velocità di chiusura e di colpo finale, prove di funzionamento e ogni onere per dare l'opera compiuta a regola d'arte. eur (centotré/63)	cadauno	103,63
Nr. 25 A.P. 024	Fornitura e collocazione di parasigolo in PVC delle dimensioni di 75x75 mm e spessore 3 mm, comprensiva di tagli, sfridi, eventuali sovrapposizioni, trasporto, montaggio e ogni altro onere necessario per l'esecuzione dell'opera finita e a perfetta regola d'arte. eur (dodici/64)	m	12,64
Nr. 26 A.P. 025	Fornitura e collocazione di parasigolo antitrauma delle dimensioni minime di 60x60 mm e spessore 8-10 mm, realizzato in materiale elastomerico antiurto, disponibile in vari colori a scelta della Direzione Lavori (D.L.). Il parasigolo sarà fornito completo di terminali e di tutti gli accessori necessari per una corretta installazione. L'opera comprende tutte le lavorazioni e forniture occorrenti, tra cui: tagli, sfridi, eventuali sovrapposizioni, adattamento alle geometrie esistenti, posa in opera mediante tasselli o silicone in funzione delle specifiche condizioni del supporto, nonché ogni altro materiale e onere necessario a garantire un risultato finale conforme alle normative vigenti e realizzato a perfetta regola d'arte. eur (diciannove/23)	m	19,23
Nr. 27 A.P. 026	Fornitura e posa in opera di paracolpi antitrauma per pareti di ambienti ospedalieri, in PVC vinilico sanitario e antibatterico con spessore ≥ 2 mm anima interna rigida, altezza 200mm lunghezza modulare, colore a scelta della Direzione Lavori. La fornitura comprende terminali, angolari, giunti e accessori di fissaggio. I lavori includono preparazione del supporto, tagli, sagomature, adattamenti agli angoli e alle geometrie delle pareti, posa in opera mediante fissaggio meccanico o adesivo, pulizia finale e consegna a perfetta regola d'arte, comprensiva di trasporto, movimentazione dei materiali e ogni onere accessorio. eur (cinquantaotto/93)	m	58,93
Nr. 28 A.P. 027	Fornitura e posa in opera di motorizzazione elettrica ad alta velocità per serranda avvolgibile, ad uso intensivo, completa di motore 220V e quadro di comando per apertura e chiusura automatica. La fornitura comprende tutti gli accessori necessari per il corretto funzionamento, inclusi finecorsa meccanici o elettronici, staffe di supporto, cavi di collegamento e protezioni secondo le normative vigenti, con collaudo finale dell'impianto a regola d'arte. eur (cinquecentosettantaotto/62)	cadauno	578,62
Nr. 29 A.P. 028	Fornitura e posa in opera di zanzariere con telaio fisso o avvolgibile verticale/orizzontale, sia a catena che a molla, o plissettata, con profili in alluminio anodizzato o colorato RAL, e rete in alluminio o in fibra di vetro. E' compreso lo spazzolino anti-vento, il freno viscodinamico oltre una certa altezza e quanto altro occorra per rendere l'opera funzionante a perfetta regola d'arte. eur (duecentotré/94)	m2	203,94
Nr. 30 A.P. 029	Fornitura e collocazione di elettromagnete auto alimentato con centrale elettronica integrata e segnalazioni di stato ottiche/acustiche, dotato di piastra e contropiastra premontata auto allineante aventi le seguenti caratteristiche tecniche: - Forza di tenuta magnete: Max 650 kg (regolabile); - Magnetismo residuo nullo; - Contenitore in acciaio inox; - Alimentatore 100-240Vac, 15Vdc, 40W, Classe II SELV, IEC950; - Batteria a secco 12V, 2.2Ah; - Temperatura d'esercizio da 0° a 40°C - Autonomia da 3 a 4 ore; - Display magnete alfanumerico a 4 digit; - Pulsanti di configurazione tasto "SET" e tasto "SEL" - Spie di segnalazione Batteria scarica, presenza rete, porta chiusa, porta aperta; - Buzzer di allarme integrato ad alta potenza 80dB; - Decoder integrato per chiave elettronica KEYBIT, KEYDALLAS, 10 codici memorizzati per ogni tipo; - Serial di comunicazione USB 2.0 /RS485; - Uscite di allarme n. 2 uscite a relè configurabili. Il tutto compreso di allacci alle linee elettriche ed ogni onere e magistero per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte. eur (milleduecentotantasei/77)	cadauno	1286,77
Nr. 31 A.P. 029	Fornitura e posa in opera di rete elettrosaldata zincata, dimensioni maglia 50x25 mm, altezza 100 cm, per recinzioni. Il lavoro comprende tutte le legature con filo di ferro e ogni altro materiale necessario, garantendo un'opera completa e realizzata a perfetta regola d'arte. eur (quindici/31)	m2	15,31
Nr. 32 AT24_N120	GRUPPO ELETTROGENO SILENZIATO 20 kVA (16 kW) eur (venti/10)	h	20,10
Nr. 33 AT24_N158	FURGONE CASSONATO PORTATA 15 Q.LI eur (sessanta/30)	h	60,30
Nr. 34 AT24_N23	VIBROCOSTIPATORE CON MOTORE DIESEL - KW 3,11 cv 4,2 eur (trentatré/00)	h	33,00
Nr. 35 MAT001	Maniglia eur (ventiquattro/90)	cadauno	24,90
Nr. 36 MAT002	Guarnizione adesiva Neoprene. eur (uno/22)	m	1,22
Nr. 36	Automazione per porte scorrevoli pedonali a singola anta tipo FAAC A1000, comprensivo di carrelli di scorrimento con doppiu ruota		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
MAT003	portante e antiscarrucolamento, elettronica di comando a microprocessore con autoapprendimento, scelta delle velocità, accelerazioni e decelerazioni ottimali, apertura parziale regolabile dal 10% al 90% della corsa totale, limitazione automatica della forza di chiusura come da normativa, funzionamento programmabile per fasce orarie, dispositivo di interblocco fra 2 porte. Ogni automazione sarà fornita dei seguenti accessori: n.1 carter di copertura H100 del meccanismo modello A100 con finitura superficiale come quella scelta per l'ingresso; n.1 blocco motore con sblocco manuale; n.1 tastiera funzioni SDK EVO; n.1 fotocellula miniswitch; n. 1 frontali per incasso fotocellula miniswitch; n.1 XSM CH pulsante; n.1 K3 kit controllo accessi keydom max 3 varchi; n.1 tastiera a codice XKPB + interfaccia apriporta citofono BUS-Relay; n. 10 key RFID eur (milleduecentosei/65)	cadauno	1206,65
Nr. 37 MAT004	Cavo Lindy HDMI to HDMI M/M 2MT, high speed eur (dieci/00)	cadauno	10,00
Nr. 38 MAT005	Clip attacco PT600 con P3700Z eur (uno/00)	cadauno	1,00
Nr. 39 MAT006	Dispositivo di controllo accessi completo di tastiera funzioni, a codice XKPB + interfaccia apriporta citofono BUS-Relay completo di n.10 key RFID, accessori di interfaccia e collegamenti elettrici. eur (centocinque/30)	cadauno	105,30
Nr. 40 MAT007	Elettromagnete tipo CoMETA CoS112 eur (cinquecentosestantaotto/41)	cadauno	578,41
Nr. 41 MAT008	Monitor HIKVISION 31.5" Wide DS-D5032QE 1920x1080 eur (trecentotrentaquattro/62)	cadauno	334,62
Nr. 42 MAT009	Albero a molle dotato di motore centrale con elettrofreno ed il relativo sblocco, con scatole portamolle comprensive di guarnizioni eur (duecentotrentasette/00)	cadauno	237,00
Nr. 43 MAT010	NVR HIKVISION 16 ingressi HDD video 2Tb 8mp DS7616NXI-K2 eur (quattrocentootto/85)	cadauno	408,85
Nr. 44 MAT011	Pannelli in acciaio 5/10 preverniciato bianco standard delle dimensioni di 600x600 mm spessore 12 mm, Classe di reazione al fuoco A1 (EN 13501-01) resistenza all'umidità e all'acqua eur (ventiquattro/00)	m2	24,00
Nr. 45 MAT012	Pannelli in alluminio, per controsoffitti con struttura a scomparsa, 6/10 preverniciato bianco standard delle dimensioni di 600x600 mm spessore 25 mm, Classe di reazione al fuoco A1 (EN 13501-01) resistenza all'umidità e all'acqua eur (trentaquattro/13)	m2	34,13
Nr. 46 MAT013	Pannello coibentato grecato spessore 15-55 mm eur (ventititre/69)	m2	23,69
Nr. 47 MAT014	Paracolpi antitrauma in materiale elastomerico/PVC eur (ventinove/00)	m	29,00
Nr. 48 MAT015	Paraspigolo in PVC dimesione 75x75 spessore 3mm eur (sette/50)	m	7,50
Nr. 49 MAT016	Paraspigolo antitrauma spessore almeno 5mm eur (nove/93)	m	9,93
Nr. 50 MAT017	Pulsantiera apre/chiude eur (diciotto/02)	cadauno	18,02
Nr. 51 MAT018	Rete elettrosaldata zincata 50x25 mm eur (cinque/23)	m2	5,23
Nr. 52 MAT019	Coppia di serratura per garage eur (venticinque/73)	cadauno	25,73
Nr. 53 MAT020	Smalto acril-uretanico all'acqua per interno eur (ventidue/42)	l	22,42
Nr. 54 MAT021	Staffa HIKVISION DSDM1940W eur (venti/00)	cadauno	20,00
Nr. 55 MAT022	Coperchio in calcestruzzo - 60x60 - sp 4cm eur (trentanove/00)	cadauno	39,00
Nr. 56 MAT023	Telecamera HIKVISION speed dome IP 2" 4X WDR 120 dB smart 2MP - ds-2de2a204iw-de3 eur (quattrocentoquattordici/18)	cadauno	414,18
Nr. 57 MAT024	Zanzariera a molla laterale con cassonetto in alluminio verniciato/anodizzato eur (centoventiuno/70)	m2	121,70

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
Nr. 58 PR24_03M0 243	Guaina liquida bituminosa eur (dieci/80)	kg	10,80
Nr. 59 PR24_06M0 175	Filo zincato per giunzione di rete metallica eur (due/75)	kg	2,75
Nr. 60 PR24_06M0 280	Materiali vari di consumo eur (zero/03)	%	0,03
Nr. 61 PR24_07M0 003	Accessori per opere in ferro (cerniere, zanche, ecc) eur (tre/50)	corpo	3,50
Nr. 62 PR24_08M0 001	Serramenti in alluminio lega 6060 sezione 45-55 verniciato eur (duecentoottantacinque/05)	m2	285,05
Nr. 63 PR24_08M0 003	Accessori per serramenti esterni eur (nove/23)	corpo	9,23
Nr. 64 PR24_08M0 054	Vetro stratificato 6/7 eur (quarantaquattro/00)	m2	44,00
Nr. 65 PR24_12M0 171	Struttura in alluminio controsoffitto eur (dodici/00)	m2	12,00
Nr. 66 PR24_12M0 172	Controsoffitto con pannelli in lana di legno 15 mm eur (ventitre/30)	m2	23,30
Nr. 67 PR24_12M0 200	Accessori in alluminio (staffe , tasselli , viti ecc) eur (diciannove/80)	corpo	19,80
Nr. 68 PR24_15M0 006	Gruppo miscelatore ottone cromato da 1/2" per lavello eur (cinquantaotto/19)	cad	58,19
Nr. 69 PR24_15M0 011	Gruppo miscelatore tipo saliscendi per doccia eur (cinquantauno/73)	cad	51,73
Nr. 70 PR24_24M0 110	Profilo in alluminio eur (cinque/78)	cad	5,78
Nr. 71 PR24_26M0 058	Minuteria metallica eur (zero/88)	stima	0,88
Nr. 72 PR24_26M0 076	Striscie antiscivolo autoadesive eur (quattro/13)	m	4,13
Nr. 73 PR24_27M0 088	chiudiporta aereo con braccio a compasso, conforme norma EN 1154, colore argento, classificato per chiusura da 180°, con forza variabile da 3 a 4, da fissare sul telaio e l'ante del serramento. eur (sessantasette/84)	cad	67,84
Nr. 74 RU24_M2	Operaio Specializzato eur (ventinove/94)	h	29,94
Nr. 75 RU24_M3	Operaio Qualificato eur (ventisette/78)	h	27,78
Nr. 76 RU24_M4	Operaio Comune eur (ventiquattro/91)	h	24,91

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
	<p>Data, _____</p> <div data-bbox="722 300 1015 584"><p>A.S.P. AGRIGENTO Servizio Tecnico</p></div> <div data-bbox="1054 315 1350 472"><p>Il RUP Geom. Francesco Vasile</p></div>		